

TROMMELSIEBMASCHINE SM 620 A



Anwendungsbereiche

Mit Siebmaschinen der SM-Baureihe von Doppstadt können Sie Abfälle und Rohstoffe wie Kompost, Erden, leichter Bauschutt, Hausmüll, Gewerbeabfall, Kunststoff, Glas, Papier, Holz, Biomasse, Sand, Kies, Schrott oder Schlacke sieben. Sie eignen sich ideal für den kombinierten Einsatz z.B. mit Zerkleinerern oder Windsichtern von Doppstadt.

ABMESSUNGEN

Fahrgestell	Stationär
Gesamtgewicht (kg)	3900
Länge (mm)	6845
Breite (mm)	2445
Höhe (mm)	2915

ANTRIEB

Motortyp	Elektrisch
Fabrikat	Kegelstirnradgetriebemotor
Nennleistung (kW / PS)	15 / 20

SIEBTROMMEL

Durchmesser (mm)	2000
Länge (mm)	5440
Lochung (mm)	kundenspezifisch
Maschenform	quadratisch, rund
Siebfläche (m²)	ca. 30,1



Vorteile

- Gute Zugänglichkeit durch offene Bauweise
- Sehr robuste Rahmenausführung aus Profilrohren
- Drehzahlgesteuerter Direktantrieb mit Standard-Getriebemotor, dadurch optimale Prozessanpassung und Einstellung der Siebqualität möglich
- Hohe Absiebleistung durch geführte Materialbehandlung in der Siebtrommel
- Verwendbarkeit der Siebtrommel aus der mobilen SM-Baureihe